

Karštųjų darbų atlikimo instrukcijos

Prieš atliekant darbą, komanda visada turi užpildyti šį dokumentą.

Karštieji darbai yra darbai, kurių metu naudojami įrankiai ir įranga, skleidžiantys kibirkštis ir karštį, kurie gali sukelti gaisrą. Į karštuosius darbus įeina atviros liepsnos, karšto oro, suvirinimo, pjovimo ar šlifavimo įrangos naudojimas.

INFORMACIJA apie darbą ir PARAŠAI, patvirtinantys, kad forma buvo tinkamai užpildyta ir yra suprantama

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Darbo aprašymas: | | | |
| Darbo vieta (aprašo, kur bus atliekamas darbas): | | | |
| Darbo pradžios data ir laikas: | | Darbo pabaigos data ir laikas: | |
| Darbdavys / užsakovas (fizinis asmuo arba įmonė): | Mobiliojo telefono numeris: | Parašas: | |
| Darbą atliekantis (-ys) asmuo (-enys) arba įmonė: | Mobiliojo telefono numeris: | Parašas: | Sertifikato Nr.: |
| Gaisrinės saugos budintysis (-ieji): | Mobiliojo telefono numeris: | Parašas: | Sertifikato Nr.: |

SAUGOS REIKALAVIMAI

Įmonė arba asmuo, atliekantis karštuosius darbus, įsipareigoja užtikrinti, kad darbai bus atliekami saugiai ir laikantis taikomų įstatymų bei reglamentų. Karštuosius darbus reikia baigti likus pakankamai laiko iki darbo dienos pabaigos.

| Prieš pradėdamas darbą: | |
|-------------------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> Darbą atliekanti šalis pasirūpino civilinės atsakomybės draudimu, atitinkančiu užduoties apimtį |
| 2 | <input type="checkbox"/> Įvertinta rizika, susijusi su degia konstrukcijų izoliacija. |
| 3 | <input type="checkbox"/> Visos angos grindyse, sienose ir lubose užsandarintos. |
| 4 | <input type="checkbox"/> Patikrintos visos paslėptos ertmės (pvz., tarpai tarp medinių sijų, vėdinimo padavimo ir ištraukimo ortakiai ar vamzdiniai). |
| 5 | <input type="checkbox"/> Pašalintos lengvai užsiliepsnojančios ir degios medžiagos bei skysčiai. |
| 6 | <input type="checkbox"/> Degios medžiagos, kurių negalima pašalinti, ir degios pastato dalys apsaugotos arba sudrėkintos. |
| 7 | <input type="checkbox"/> Turi būti lengvai pasiekiami tinkama ir pakankama tinkamos būklės gesinimo įranga, ne mažiau nei du 6 kg/l nešiojamieji gesintuvai. Vieną nešiojamąjį gesintuvą galima pakeisti gaisrine žarna, kurios vandens tiekimas įjungiamas ties antgaliu. Dokumentuotas tinkamumo ir skaičiaus įvertinimas pridėtas prie šios darbų atlikimo instrukcijos. |
| 8 | <input type="checkbox"/> Gaisro detektoriai arba detektorių grandinės išjungtos. Išjungė: |
| 9 | <input type="checkbox"/> Darbo metu, per pertraukas ir reikiamą laiką po darbo pabaigos turi būti nurodytas (-i) gaisrinės saugos budintysis (-ieji). |
| 10 | <input type="checkbox"/> Darbo įranga būti patikrinta ir tvarkinga. |
| 11 | <input type="checkbox"/> Įvertintas padidintos parengties poreikis, kad būtų pasirengta gesinti gaisrą. |
| 12 | <input type="checkbox"/> Yra bent du evakuaciniai išėjimai iš pavojingos teritorijos. |
| 13 | <input type="checkbox"/> Žmonės žino avarinių tarnybų telefono numerius, pranešimo apie gaisrus bei nelaimingus atsitikimus procedūras ir darbo vietos adresą. |

Didelio sprogo pavojaus zonos (neaktualu)

Ši instrukcijų dalis taikoma teritorijoms, uždarams erdvėms ar jų dalims, kuriose yra sprogo pavojus dėl sprogstamųjų medžiagų arba dėl to, kad ore paprastai yra arba kartais gali būti degių dujų, garų ir (arba) degių dulkių tokia proporcija, kad mišinys yra sproguos. Draudžiama naudoti bet kokią atvirą liepsną, įskaitant suvirinimo, pjovimo ir panašius darbus, neturint darbo leidimo, pasirašyto inspektoriaus pagal Norvegijos darbo atlikimo reglamento 29 skyriaus 1 poskyrį.

14 Inspektoriaus pasirašytas darbo leidimas. Inspektoriaus vardas ir pavardė:

.....

| Tolesni veiksmai baigus darbą: | |
|--------------------------------|--|
| 15 | <input type="checkbox"/> Atlikta papildoma patikra, siekiant įsitikinti, kad nėra gaisro pavojaus. |
| 16 | <input type="checkbox"/> Gaisro detektorius arba detektorių grandines vėl įjungė: |
| 17 | <input type="checkbox"/> Visi dujų balionai perkelti prie išorinių durų / vartų, kad kilus gaisrui būtų lengva juos perkelti į saugią vietą. |